



**Professionele mortels**  
*voor een optimaal resultaat*

## Productkeuze en verbruiksmatrix



Sakrete is al ruim 40 jaar een internationaal A-merk met een volledig dekkend toepassingsbereik. Vooral gefocust op gemak en besparingen voor de verwerker. Kenmerkend voor alle Sakrete-producten is de hoge constante kwaliteit, in combinatie met de flexibele en rendementsverhogende voordelen. De uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, de goede services en helder omschreven gebruiksvorschriften daar aan toegevoegd, maken de Sakrete-mortels tot prettige producten om mee te werken.

**www.sakrete.nl**


# Toepassing Sakrete producten



		4 in 1	MMzk	MMmk	BFM	VM	BL	ZC	BM	LBM	SBM	GM	OM	EM30	TGF	SL	UG	SHG	SMM	VVM	Cement*		
Metselen	binnen/buiten normaal zuigende stenen	++	□	++	++																	□	
	binnen/buiten niet-zuigende stenen	++	++	□	□																		□
	sterk zuigende stenen met laag hechtspotential				++																		
	waterkerend	++	+	□	+			□															□
	doorstrijken	++			++																		□
	voegen (uitslagarm)					++																	□
	charmotte/vuurvast																				++		
	kalkzandsteen glasbouwstenen				++ +																		
Lijmen	kalkzandsteen/cellenbeton/gipsblokken						++																
	stenen binnen en buiten						+									++							
Beton	fundaties								++	++												□	
	constructief								++	++												□	
	tuin: palen, hekwerk e.d.								++	□	++											□	
	hechtlaag																++	++				□	
	aan-/ondergieten montage/ondersabelen												++	++									
Vloeren	cement dekvloeren	++						++	□/++**	□/++**					+							□	
	hechtlaag																++	++				□	
	egaliseren													++									
	zwaluwstaartvloerplaten	+						+	+	++													
Stucadoren	stucadoren	++		□	++																□		
Tegelen	leggen/zetten	++						□							++							□	
Repareren	metselwerk	++	+	+	++																+	□	
	stucwerk	+			++		+														+	□	
	vuurhaarden/kachels e.d.																				++		

□ redelijk geschikt  
+ goed geschikt  
++ zeer goed geschikt

\* als bindmiddel in combinatie met de juiste verhouding toeslagmaterialen  
\*\* met name geschikt voor vloeren met grotere laagdikte



  **DUBOKEUR®**  
www.sakrete.nl



## Verbruikstabel metsel-, doorstrijk- en voegmortel

Benaming		Afmeting in mm LxBxH	Traditioneel metselen per 1000 stenen in kg		Voegmortel	Doorstrijk techniek per 1000 stenen in kg	
			Stenen/m <sup>2</sup> bij 12 mm voegdikte	Mortelverbruik bij 12 mm voegdikte	kg per m <sup>2</sup> bij 1 cm <sup>2</sup> voeg	Mortelverbruik bij 10 mm voegdikte	Mortelverbruik bij 12 mm voegdikte
Formaat	Waal	210-100-50	73	720	7 à 8	650	785
	Maas	214-102-82	47	830	5	750	920
	Amstel	214-102-72	53	800	5	730	880
	Hilversums	225-105-42	78	770	5	700	840
Moduulsteen	50	190-90-50	80	600	8	550	650
	65	190-90-65	64	625	7	570	680
	90	190-90-90	49	690	6	630	750
Snelbouwsteen		290-70-140	22	800	4	750	880
		290-100-140	22	1160	4	1070	1280
		300-100-140	13	1450	3	1330	1590
Betonblokken		290-100-190	16	1280	3 à 4	1190	1400
		290-140-190	16	1785	3 à 4	1770	1900
		290-190-190	16	2400	3 à 4	2250	2600

Let op!!!!!! Stenen met een zogenaamde frog of perforatie geven bij traditioneel metselen een extra mortelverbruik van ca. 20%, terwijl bij 'dunbed' metselen het verbruik ca. 30 à 35% hoger is. In de verbruiksrekening is rekening gehouden met verlies zoals b.v. de baard in de spouw, valspectie enz. Het verbruik is indicatief en is afhankelijk van de werkwijze. Tevens is het verbruik bij het metselen volgens de doorstrijktechniek ca. 20% hoger t.o.v. traditioneel metselen.

## Verbruikstabel vloermortel, tegelleg-/zetmortel

Vloeroppervlak	Vloerdikte	Verbruik in liter	Verbruik in kg
1 m <sup>2</sup>	1 cm	10 liter	20 kg
1 m <sup>2</sup>	3 cm	30 liter	60 kg
1 m <sup>2</sup>	5 cm	50 liter	100 kg

Het verbruik is afhankelijk van de mate van verdichting. Een hogere verdichting geeft een hoger mortelverbruik.

## Verbruikstabel stucadoormortel

Wandoppervlak	Dikte stuclaag	Verbruik in liter	Verbruik in kg
1 m <sup>2</sup>	1 cm	10 liter	20 kg
1 m <sup>2</sup>	3 cm	30 liter	60 kg

De verbruiksrekening is exclusief verlies. Houdt rekening met valspectie. Wanneer er met een pomp wordt gewerkt zal het verlies hoger zijn.

## Klantgedreven innovatieve producten

Sakrete is een handelsmerk van Remix Droge Mortel BV, een innovatief en groeigericht bedrijf dat snel en adequaat inspeelt op de (droge mortel) kansen in de markt. Door het nauwlettend volgen van marktontwikkelingen en het opvolgen van verzoeken uit de markt worden voor steeds meer toepassingen, innovatieve oplossingen in droge mortels gecreëerd. Sakrete producten zijn ontwikkeld voor de Nederlandse bouwer en in nauw overleg met de bouwer in de praktijk getest. Hierbij is vooral gefocust op het gemak en de besparingen voor de verwerker. Enkele zeer succesvolle voorbeelden van op deze wijze ontstane klantgedreven producten zijn de 4 in 1 mortel en de uitslagarme mortels.

### **Gecertificeerd**



Onze Komo gecertificeerde producten geven u direct de zekerheid dat deze producten voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en de hedendaagse kwaliteitseisen van de markt.

Diverse metsel- en voegmortels hebben Dubokeur voor duurzaam bouwen. Hiermee is milieu als extra kwaliteit aan deze mortels toegevoegd.

*Afbeeldingen en gegevens zijn naar ons beste weten weergegeven, maar zijn geheel vrijblijvend, aangezien het resultaat altijd wordt bepaald door een complex van factoren die buiten onze controle of beoordeling vallen.*



Meer weten? Productinformatie?  
Kijk op [www.sakrete.nl](http://www.sakrete.nl)  
of informeer bij uw bouwmaterialenleverancier.

Sakrete is een internationaal A-merk. Producent en licentiehouders voor Nederland:

Remix Droge Mortel BV

Postbus 3 – 9530 AA Borger

Tel. 0599 - 287 360 – Fax 0599 - 287 365

E-mail: [info@remix.nl](mailto:info@remix.nl) – [www.remix.nl](http://www.remix.nl)

**www.sakrete.nl**