

Kant-en-klaar en 30% lichter

Lichtgewicht betonmortel met Komokeur

Remix Droge Mortel B.V. brengt onder de merknamen Remix en Sakrete een kant-en-klaare lichtgewicht betonmortel op de markt.

Deze is 30% lichter en voldoet aan de sterkteklasse LC25/28. Met een volumieke massa van 1700 kg/m^3 is deze mortel uitermate geschikt voor lichtgewicht betonvloeren op zwaluwstaartplaten, met name daar waar de vloerconstructie te zwaar belast zou worden met een vloer van normaal beton of zandcement. Daarnaast is lichtgewicht betonmortel ideaal voor die betonconstructies waar (licht)gewicht een rol speelt. Voorbeelden hiervan zijn renovaties van balkons en het rolstoeltoegankelijk hiervan maken, renovaties van platte daken en het opvullen van bouwelementen, sleuven en goten.



Lichtgewicht betonmortel wordt onder de twee merknamen Remix en Sakrete geleverd in zakken van 18 kg.



Met een volumieke massa van 1700 kg/m^3 is deze mortel uitermate geschikt voor lichtgewicht betonvloeren op zwaluwstaartplaten.

Door toepassing van geëxpandeerde kleikorrels als vervanging van grind, in combinatie met een uitgekiend recept, is 30% gewichtsbesparing gerealiseerd, met een sterkte die zelfs hoger is als menig normaal beton C20/25. Lichtgewicht beton is lichter te mengen, lichter af te reien en makkelijker te verdichten. Dat het met de kwaliteit van deze nieuwe lichtgewicht betonmortel wel goed zit wordt o.a. gewaarborgd door het Komokeur. Met Komokeur heeft de afnemer de zekerheid dat het product aan de voor de Nederlandse markt relevante kwaliteitseisen voldoet, en daardoor direct mag worden toegepast. Remix behoort tot de eerste droge mortelfabrikanten die met een Komo gecertificeerde lichtgewicht betonmortel op de markt komt. Lichtgewicht betonmortel wordt onder de merknamen Remix en Sakrete geleverd in zakken van 18 kg, die evenveel betonspecie geven als menige zakken van 25 kg normaal beton.

SCHELPKALKCEMENT DAKDEKKERSMORTEL

Daarnaast brengt Remix Droge Mortel B.V. onder de merknaam Sakrete een schelpkalkcement dakdekkersmortel 1:5:10 op de markt voor het in de specie leggen van vorsten en pannen. Met deze aanduiding wordt gelijk de samenstelling aangegeven: 1 deel portlandcement, 5 delen schelpkalk en 10 delen zand. Met dit historisch beproefde recept zijn de beste eigenschappen van cement en schelpkalk in één mortel ver-



Remix Droge Mortel B.V. brengt onder de merknaam Sakrete een schelpkalkcement dakdekkersmortel 1:5:10 op de markt voor het in de specie leggen van vorsten en pannen.

enigd. Cement zorgt voor een hogere aanvangsterkte en de schelpkalk voor de benodigde taaheid en elasticiteit.

De schelpkalk wordt gebrand van gewassen zeeschelpen en heeft unieke eigenschappen waaronder een veel hogere elasticiteit als cement en het zelfherstellend vermogen, waardoor het (haar)scheuroverbrug-



Toevoegingen van kunststof vezels en hechtingsverbeteraar staan garant voor een goede buigtreksterkte en hechting.

gend is. Ideaal om de werking van de kapconstructie op te kunnen vangen. Toevoegingen van kunststof vezels en hechtingsverbeteraar staan garant voor een goede buigtreksterkte en hechting. Sakrete schelpkalkcement Dakdekkersmortel wordt geleverd in zakken van 25 kg.

Meer informatie : www.remix.nl of www.sakrete.nl ■

Bron en foto's: Remix Droge Mortel B.V.



STEINEL[®] PROFESSIONAL

German Quality

Steinel downlight met HF sensor

De downlight DL RS PRO 100 met HF sensor kan op elegante wijze in het plafond gemonteerd worden en is met name geschikt voor professionele installaties (zoals toiletruimten) in luchthavens, scholen, kantoorgebouwen, enz. Dit zijn veelal ruimten waar het licht vaak lang onnodig brand. Men kan in deze ruimten een grote besparing realiseren en het comfort verhogen door een Steinel RS RO DL 100 te plaatsen. De elektronica van de RS PRO DL 100 zal volledig verdwijnen achter het verlaagde plafond. Van de buitenkant gezien is hij als elke andere downlight zonder sensor. Van binnen bevindt zich de geavanceerde technologie.

Unieke sensor downlight RS PRO DL 100

Aanbevolen lichtbron: 2 x 18 W TC-DEL
Techniek: Twee onafhankelijke chips gecontroleerd door een elektronische vsa
Type sensor: HF sensor onzichtbare boven de plafondplaat
Reikwijdte: Ø 2-8 m verstelbaar
Detectie hoek: 360°
Bescherming: IP 20
Afstandbediening: Alleen bij master type
Extra: andere aangesloten verbruikers (Max. 800 W, bijvoorbeeld, WC-/Bad-ventilator of lampen, of max RS PRO 4 x 100 DL SLAVE

RS PRO SYSTEM

FUNCTIONAL
 36 month
 WARRANTY

STEINEL
 German
 Quality

Registratiebereik

Instelling mogelijkheden



Van Spijk B.V. T +31 (0)499 57 18 10
 De Scheper 260, 5688 HP, Oirschot F +31 (0)499 57 57 95
 Nederland

Voor meer informatie zie onze websites:

www.vanspijk.nl

www.steinell.nl